

DIN EN ISO 14175: I3-ArHe-30

Bezeichnung / Kennzeichnung**Bezeichnung nach ADR**UN 1956 VERDICHTETES GAS,
N.A.G. (Argon, Helium), 2.2, (E)**Behälterkennzeichnung**

Schulterfarbe: leuchtend grün

Wesentliche Eigenschaften

verdichtetes Gas, geruchlos, farblos, schwerer als Luft

Gefahrensymbole**Physikalische Eigenschaften**

Gasdichte bei 0°C und 1,013 bar	1,3 kg/m ³
Dichtevehältnis zu Luft	1,007

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt AT-HE-AR-02**Ventil / Armaturen****Ventilanschluss**200 bar: DIN 477 Nr. 6: W 21,80 x 1/14"
300 bar: ISO 5145 Nr. 30 oder DIN477-5 Nr. 54; W 30 x 2**Empfohlene Armaturen**

Spectrotec Constant 2000

Spezifikation / Lieferformen		Aluline He30	
Zusammensetzung			
Argon	=	70	Vol.-%
Helium	=	30	Vol.-%
Nebenbestandteile			
Behälter/Inhalt			
F10 200 bar		2,0	m ³
F50 200 bar		9,8	m ³
F50*12 200 bar		117,3	m ³

HinweiseHerstelltoleranz +/- 10% rel.
Inhalt in m³ bei 15°C, 1 bar